

Označení výrobků symbolem CE je prováděno na základě certifikace a hodnocení, které vydala autorizovaná osoba 212, oznámený subjekt 1390, certifikační orgán č. 3048 dle ČSN EN 13 659+A1 a použitelných příloh.

Odolnost venkovních žaluzií v závislosti na typu venkovní žaluzie odpovídá tabulce viz. níže.

Třída	Jmenovitý tlak	Dovolené zatížení	Ryh. větru (km/h)
Třída 0	< = 50 Pa		< 30
Třída 1	50 Pa	75 Pa	> 30
Třída 2	70 Pa	105 Pa	> 35
Třída 3	100 Pa	150 Pa	> 45
Třída 4	170 Pa	255 Pa	> 60
Třída 5	270 Pa	405 Pa	> 75
Třída 6	400 Pa	600 Pa	> 90

Upozornění:

Za poškození vzniklé povětrnostními vlivy a nesprávným zacházením nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Třídy odolnosti venkovních žaluzií s vodícími profily

Typ venkovní žaluzie	Rozměry žaluzie		
	šířka: 0 - 2000 mm	šířka: 2001 - 3000 mm	šířka: 3001 - 4000 mm
Z90	5	4	3
S90	5	4	3
Z70	5	4	3
C80	4	3	3
C65	4	3	2
F80V	2	1	1

Třídy odolnosti venkovních žaluzií s vedením na lanko nebo kombinací lanko, vodící profil

Typ venkovní žaluzie	Rozměry žaluzie			
	šířka: 0 - 2000 mm	šířka: 2001 - 3500 mm	šířka: 0 - 2000 mm	šířka: 2001 - 3500 mm
	výška 0 - 2500 mm		výška 2501 - 3500 mm	
Z90S	2	1	1	0
Z90VS	2	1	1	0
S90S	2	1	1	0
Z70S	2	1	1	0
Z70VS	2	1	1	0
C80S	2	1	1	0
C80VS	2	1	1	0
C65S	2	1	1	0
F80	1	0	0	0
E50M	1	0	0	0
E50K	1	0	0	0

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané

 ČSN EN 13 659+A1